

H3404 Ficha de Datos de Safety-Grip™ 2mm de Grosor

Dato	Resultado	Método de ensayo
Portadora	2mm PVC	Método de calibre
Tipo de adhesivo	Disolvente acrílico	N/A
Espesor Total	2.12mm	Método de calibre
Tipo de mineral	Óxido de aluminio	N/A
Adherencia al acero (g/25.4mm ²)	1500↑	PSTC-4
Rango de Temperatura	-30°C a +70°C	Ver notas a continuación
Tamaño máximo de rollo de producción	1168mm x 50m	N/A
Resistencia al agua (meses)	10	PSTC-35
Resistencia a los productos químicos (meses)	8	PSTC-35
Resistencia al aceite de motor	Excelente	PSTC-35
Vida útil (meses)	12 a 24	PSTC-9

Resultados de la prueba LRV

SKU (Color)	RAL	Pantone	Promedio VRL	Intervalo
H3404N (Negra)	9004	Negra U	0	0
H3404Y (Amarilla)	1003	109 U	39,7	2,12

Datos del coeficiente de fricción

Ensayo	Resultado de la prueba de superficie seca	Resultado de la prueba de superficie mojada	Norma de ensayo
Péndulo	102 TRL	71 TRL	EN 13036-4
DIN51130	R13		Certificado UK23247-1817
DIN51097	Inclinación 30°- C		97910801,004
NFSI	Alta tracción		Caducidad: 20/12/2025

Los ensayos anteriores se realizaron de acuerdo con el Ensayo del Péndulo, las pruebas se llevaron a cabo en un reconocido laboratorio independiente de ensayos de fricción, y los certificados de copia están disponibles bajo petición. El Péndulo es una prueba dinámica, para las pruebas estáticas también disponemos de los resultados ASTM C 1028-96.

Todos los datos anteriores constituyen sólo una referencia.

©Heskins Ltd 1997-2024