HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPANTES

mail@heskins.fr www.heskins.fr

24/12/2025

H3453 Fiche Technique Safety-Grip Protection contre la Corrosion

Sujet	Résultat	Méthode d'essai
Porte-bagages arrière	0.65mm PVC	Méthode de l'étrier
Type d'adhésif	Acrylique à solvant modifié	S/O
Épaisseur de l'adhésif	0,06 mm	S/O
Épaisseur totale	0,71 mm	S/O
Résistance à la corrosion galvanique, résistance diélectrique	20	ASTM D149
Tack initial (Kg/25.4mm)	3.2	PSTC-16
Pouvoir de réserve	> 24 heures	PSTC-7
Adhérence au pelage, N/20mm	18.8	180° FINAT FTM1
Résistance à la traction, N/20mm	<200	Lloyd, capteur de pesage 500N
Adhérence de peau (kg/25.4mm)	1.4	PSTC-1
Résistance à la traction (MD) (Kgf/cm^2)	120.4	ASTM D882A:1997
Allongement à la rupture	199%	ASTM D882A:1997
Résistance à la déchirure (MD) (Kgf/cm^2)	5.36	ASTM D1004 : 1994-Die C
Stabilité dimensionnelle (MD)	0%	ASTM D1593 : 1994
Plage de température	-30 oC à +70 oC	Voir les notes ci-dessous
Taille maximale du rouleau de production	1194mmx100m	S/O

Le laboratoire d'essai indépendant chez Adhesive Technical Services Ltd a effectué l'essai de température, Angleterre (résultats d'essai disponibles)

Données de rigidité diélectrique

Tester	Résistance diélectrique (kv/mm)
ASTM D : 149-20	36.1

Test réalisé par Intertek, résultat du test IWTN/W000011977RL001

ISO 9001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0141 British Assessment Bureau
ISO 14001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0141 British Assessment Bureau

Coefficient de frottement

Test standard	Résultat de l'essai de surface sèche	Résultat du test de la surface ouest
EN16165:2021 Valeur de test du pendule (PTV)	1.06	0.31
DIN 51097	Catégorie B	

Les tests ci-dessus ont été effectués conformément à Pendulum, les tests ont été réalisés dans un laboratoire d'essai de friction indépendant reconnu et des copies de certificats sont disponibles sur demande. Le pendule est un test dynamique, pour les tests statiques nous avons également des résultats ASTM C 1028-96.

Résultats du test LRV

UGS (couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3453N (noir)	7021	Black U	4	1
H3453X (Beige)	1035	452 C	37.5	2
H3453S (gris)	7037	Cool Grey 10	10	2
H3453T (Clair)	Transparent	Transparent	56	2
H3453W (blanc)	9003	Blanc	82	4

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.

©Heskins Ltd